




- mnohonásobně zvyšují životnost vázacích prostředků
- chrání břemeno a vázací prostředek proti oděru a řezu


PUDF - Polyuretanová ochrana rohu, jednoduchá


| označení | technická data [mm] | | | |
|----------|---------------------|-----|-----|----|
| | l | h | a | b |
| PUDF025 | 250 | 80 | 25 | 10 |
| PUDF035 | 250 | 80 | 35 | 10 |
| PUDF055 | 300 | 100 | 55 | 10 |
| PUDF060 | 450 | 100 | 60 | 30 |
| PUDF070 | 450 | 120 | 70 | 30 |
| PUDF080 | 450 | 120 | 80 | 30 |
| PUDF090 | 470 | 130 | 90 | 40 |
| PUDF100 | 470 | 150 | 100 | 40 |
| PUDF110 | 470 | 150 | 110 | 40 |
| PUDF130 | 470 | 170 | 130 | 40 |
| PUDF160 | 470 | 200 | 160 | 40 |
| PUDF200 | 470 | 240 | 200 | 40 |
| PUDF220 | 470 | 240 | 220 | 40 |
| PUDF250 | 500 | 280 | 250 | 40 |




vhodná pro textilní vázací prostředky a zajišťovací soupravy

PUPP - Polyuretanová ochrana rohu, jednoduchá - vhodná pro ploché textilní vázací prostředky


| označení | technická data [mm] | | | | |
|----------|---------------------|-----|-----|----|----|
| | L | B | Ba | H | Ha |
| PUPP030 | 100 | 40 | 50 | 10 | 20 |
| PUPP060 | 100 | 70 | 80 | 12 | 30 |
| PUPP090 | 100 | 100 | 110 | 12 | 30 |
| PUPP120 | 100 | 135 | 145 | 12 | 30 |
| PUPP150 | 150 | 160 | 170 | 12 | 30 |
| PUPP180 | 150 | 190 | 200 | 12 | 30 |
| PUPP240 | 200 | 280 | 300 | 15 | 40 |
| PUPP300 | 200 | 320 | 340 | 20 | 45 |


PUKWS - Polyuretanová ochrana rohu, pevná - vhodná pro lana a řetězy


| označení | technická data [mm] | |
|----------|---------------------|-----|
| | d | l |
| PUKWS025 | 30 | 80 |
| PUKWS040 | 50 | 125 |


PUKW - Polyuretanová ochrana rohu, pevná - vhodná pro textilní vázací prostředky


| označení bez / s magnety | technická data | |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| | l [mm] | počet magnetů |
| PUKW0025 / PUKW1025 | 25 | 2 |
| PUKW0040 / PUKW1040 | 40 | 2 |
| PUKW0065 / PUKW1065 | 65 | 2 |
| PUKW0075 / PUKW1075 | 75 | 4 |
| PUKW0100 / PUKW1100 | 100 | 4 |
| PUKW0125 / PUKW1125 | 125 | 4 |
| PUKW0150 / PUKW1150 | 150 | 4 |
| PUKW0200 / PUKW1200 | 200 | 6 |
| PUKW0300 / PUKW1300 | 300 | 8 |


PUSKK - Polyuretanová ochrana rohu s kovovým kloubem - vhodná pro lana a řetězy

| označení | B | L | D průměr | S |
|----------|----|-----|----------|----|
| PUSKK006 | 32 | 80 | 20 | 6 |
| PUSKK008 | 44 | 95 | 27 | 8 |
| PUSKK010 | 54 | 110 | 36 | 10 |
| PUSKK013 | 65 | 140 | 46 | 13 |


PUSKB - Polyuretanová ochrana rohu s kovovým kloubem - pro textilní prostředky

| bez magnetu /s magnetem/ se 2 magnety | technická data [mm] | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----|----|
| | B šíře | L | H |
| PUSKB0030 / PUSKB1030 / PUSKB2030 | 35 | 115 | 10 |
| PUSKB0060 / PUSKB1060 / PUSKB2060 | 65 | 115 | 10 |
| PUSKB0090 / PUSKB1090 / PUSKB2090 | 95 | 115 | 10 |
| PUSKB0150 / PUSKB1150 / PUSKB2150 | 155 | 115 | 10 |



- rádi Vám doporučíme nejvhodnější způsob ochrany pro každou akci

PVC

PVC OCHRANNÉ NÁVLEKY PROTI POŠKOZENÍ



Vhodná ochrana pro zvedání výrobků hrubě opracovaných, silně znečištěných a hladkých. Vhodné použití především pro závěsné popruhy netkané [skládáné] a tkané [ploché].

Vlastnosti:

- použití v prostředí s teplotou od -10°C do $+60^{\circ}\text{C}$
- ohebný PVC návlek s opletem PES
- vnitřní a vnější povrch hladký
- odolný proti lehkým abrazivním látkám, UV-záření, většině chemikálií
- dodávány v šíři 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 160, 240, 320 mm

možné způsoby použití PVC návleku [nutno uvést v objednávce]



TYP 1



TYP 3



TYP 2



TYP 4

Způsob značení: PVC999

Vysvětlení:

PVC – PVC ochranný návlek proti poškození
999 – šíře [mm]

Příklad značení a objednávání:

DP030050 + PVC100, 2x1 m, typ 3 1 ks

Význam:


Objednáváme u Vás 1 ks závěsný popruh netkaný [skládáný], 100% PES, nekonečný, nosnost 3000 kg, jmenovitá [užitná] délka 5 m + PVC ochranný návlek proti poškození, šíře 100 mm, délka 2x1 m, typ 3.

POVRCHOVÁ POLYURETANOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava se provádí pouze pro textilní vázací prostředky tkané [ploché] na zvláštní přání zákazníka
- nanosená polyuretanová vrstva na vázacím prostředku vytváří ochranu proti oděru a řezu a zabraňuje vsakování tekutin
- provedení nánosu: jednostranný / oboustranný

PU

POLYURETANOVÉ NÁVLEKY A ROHY




Velmi vhodné pro ochranu textilních, řetězových a ocelových vázacích prostředků, ale také břemen proti jejich poškození. Vhodná ochrana zejména proti ostrým hranám a proříznutí.

Vlastnosti:

- použití v prostředí s teplotou od -40°C do 100°C
- vyrobeny z vysoce houževnatého plastu [polyuretanu]
- výhodný pomocník při otáčení břemen
- síla stěny ochranného prostředku standardně 5 mm
- na přání zákazníka lze ochrany vyztužit kovovými armaturami

TYPY PU návleků

PU1 [jednostranný]



PU2 [oboustranný]



PU2D [oboustranný, dělený]



PULR



účel použití


perfektní řešení pro jednoduché, rychlé a bezpečné zvedání

využití obou stran ochranného návleku jako vázací strany

snadné a rychlé nasazení a umístění na vázací prostředek

využití všech stran ochranného návleku jako vázací strany

možné způsoby provedení ochranných návleků



libovolné umístění na vázacím prostředku

pevné nasazení na ocel. laně nebo řetězu



l = šíře PU ochranných návleků

50, 60, 80, 110, 145, 170, 200, 290, 330 [mm]

d = vnitřní průměr

12, 14, 15, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 35, 42, 45, 50, 63, 75, 85, 120 [mm]

vhodné zejména pro textilní vázací prostředky

vhodné pro lana a řetězy

Způsob značení: PU TYP 999

Vysvětlení:

PU – polyuretanový ochranný návlek proti poškození
TYP – 1 – jednostranný, 2 – oboustranný, 2D – oboustranný dělený
999 – šíře, průměr [mm]

Příklad značení a objednávání:

DP030050 + PU2080, 2x1 m, typ 3 1 ks

Význam:

Objednáváme u Vás 1 ks závěsný popruh netkaný [skládáný], 100% PES, nekonečný, nosnost 3000 kg, jmenovitá [užitná] délka 5 m + PU ochranný návlek proti poškození - oboustranný, šíře 80 mm, délka 2x1 m, typ 3.